



On-Camera LCD Monitor
单机标准型

TL-701

HD/SD/NP

规格参数

屏幕尺寸	7"
像素	1280 (H) × 800 (V)
点距	0.117 (H) × 0.117 (V) mm
显示比例	16:9 / 4:3 可转换
亮度	400cd/m ²
对比度	800:1
响应时间	12 ms
可视角度	左右 178° / 上下 178°
电源电压	输入: AC100~240V 50/60Hz 输出: DC 12V
功率消耗	≤11W
外观尺寸	L 207 × H 147 × D 38.5 mm
重量	≤1 kg

输入格式及功能

功能	型号	TL-701HD	TL-701SD	TL-701NP	备注
视频输入	复合视频	●	●	●	BNC × 1路
	分量 (Y/Pb/Pr)	●	●	●	BNC × 1路
	SD-SDI	●	●		BNC × 1路
	HD-SDI	●			BNC × 1路
	HDMI	●	●	●	1路
	音频输入	●	●	●	RCA × 1路 (立体声)
视频输出	音频监听	●	●	●	前置右扬声器0.5W (8Ω) + 耳机
	SDI 嵌入音频	●	●		PPM / UV
	复合视频	●	●	●	BNC × 1路
	分量 (Y/Pb/Pr)	●	●	●	BNC × 1路
	SD-SDI	●	●		BNC × 1路
	HD-SDI	●			BNC × 1路
TALLY 显示		●	●	●	红 / 绿双色

配件 (选配)

