



On-Camera LCD Monitor
单机标准型

TL-S500HD



一体化遮光罩

瑞鸽专利设计，有效遮挡室内外强光对监看画面的影响，专业拍摄必备附件。



原装进口A+级面板

高像素、高对比度，确保画质清晰锐利。



超薄机身设计

厚度为29mm~30.5mm，超薄轻便。



防撞击保护套

独有创新设计，有效防止监视器跌落及侧面撞击损坏设备。

TL-S500HD是专为HDSLR视频拍摄而开发的标准型高清单反监视器，可以满足包括佳能5D Mark II在内的、所有具备HDMI输出功能的高清单反相机和摄像机对于视频监看的需要。

规格参数

屏幕尺寸	5"
像素	800 (H) × 480 (V)
点距	0.045 (H) × 0.135 (V) mm
显示比例	16:9 / 4:3 可转换
亮度	350cd/m ²
对比度	500:1
响应时间	10 ms
可视角度	左右 140° / 上下 120°
输入电压	DC 12V
功率消耗	≤6.5W
外观尺寸	L 147.5 × H 100.8 × D 30.9 mm
重量	≤0.45 kg

输入格式及功能

功能	型号	TL-S500HD	备注
HDMI 输入		●	1路
音频监听		●	前置扬声器0.5W (8Ω) + 耳机

配件

交流电源适配器/一体化遮光罩/金属双向连接器（热靴式）/交流电源线/HDMI转mini 电缆