

单机型 On-Camera LCD Monitor TL-S480HDA

TL-S480HD/TL-S480HDA

适用于HDSLR、HDV领域的监视器

业务级高清监视器



一体化遮光罩

瑞鸽专利设计，有效遮挡室内外强光对观看画面的影响，专业拍摄必备附件。



线控触发器 (选配)

拍摄前将触发器环绕于跟焦器上，在聚焦时，只需点击微动开关，即可进入监视器默认的对点局部放大和白边辅助聚焦功能。使聚焦动作变得更轻松，减少高清拍摄中的虚焦现象。



防撞击保护套

独有创新设计，有效防止监视器跌落及侧面撞击损坏设备。

规格参数

屏幕尺寸	4.8"
像素	800 (H) × 480 (V)
点距	0.130 (H) × 0.130 (V) mm
显示比例	16:9 / 4:3 可转换
亮度	500cd/m ²
对比度	800:1
响应时间	10 ms
可视角度	左右 160° / 上下 160°
输入电压	12V
功率消耗	≤ 7.5W
外观尺寸	L 147.3 × H 100.8 × D30.9 mm
重量	约0.4 kg

输入格式及功能

	功能	型号	TL-S480HD	TL-S480HDA	备注
视频输入	复合视频				BNC × 1 路
	HD/SD-SDI				BNC × 1 路
	HDMI		●	●	1 路
	音频监听		●	●	耳机: 3.5mm 标准接口
视频输出	复合视频				BNC × 1 路
	HD/SD-SDI				BNC × 1 路
	HDMI			●	1 路