



On-Camera LCD Monitor
单机标准型

TL-S701HDA



一体化遮光罩

瑞鸽专利设计，有效遮挡室内外强光对观看画面的影响，专业拍摄必备附件。



原装进口A+级面板

高像素、高对比度，确保画质清晰锐利。



超薄机身设计

厚度为29mm~30.5mm，超薄轻便。



防撞击保护套

独有创新设计，有效防止监视器跌落及侧面撞击损坏设备。

最新推出的TL-S701HDA便携式监视器，采用高像素(1024X600)液晶面板，画质更细腻，层次更丰富。超薄的外观设计，更适合与摄像机联机使用。新一代加长型一体化遮光罩，遮光效果更为理想。独有的橡胶防护套，可有效的防止监视器在跌落、撞击和运输中受到损坏。与之相配套的SDI制转器，大大提高了设备采购的灵活性。

规格参数

屏幕尺寸	7"
像素	1024 (H) × 600 (V)
点距	0.05 (H) × 0.15 (V) mm
显示比例	16:9 / 4:3 可转换
亮度	250cd/m ²
对比度	700:1
响应时间	10 ms
可视角度	左右 150° / 上下 145°
输入电压	DC 12V
功率消耗	≤8W
外观尺寸	L 200 × H 137 × D 31.9 mm
重量	0.60 kg

输入格式及功能

功能	型号	TL-S701HD	TL-S701HDA	备注
HDMI 输入		●	●	1路
音频监听		●	●	前置扬声器0.5W (8Ω) + 耳机
HDMI 输出			●	1路

配件

交流电源适配器/一体化遮光罩/金属双向连接器 (热靴式) / 交流电源线/HDMI转mini 电缆

* 本型号可选装高清信号制转器, 实现HD-SDI信号输入功能。